

Wetrok Mepol HM

Datumn : 6/4/2006

Ersätter : 1/9/2005

Producent

Wetrok AG
 Steinackerstr. 62
 8302 Kloten Switzerland
 Tel. +41 43 255 51 51
 E-Mail: chemie@wetrok.ch
 Information: Mo-Fr 08.00-17.00
 Olyckshändelse : Tox-Zentrum: +41 44 251 51 51 (Notfall Tel. 145)

Ansvarig för utsläppandet

Wetrok AB
 Bergkällavägen 36 C
 19279 Sollentuna Sweden
 +46 8 444 34 00
 info@wetrok.se
 www.wetrok.se

1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET

Handelsnamn : Wetrok Mepol HM
Produktnummer : G5
Produktslag : Självglansdispersion
Användningsområde : Industriell. Reserverad för professionell bruk.
Företagsidentifikation : Wetrok AG
 Steinackerstr. 62
 8302 Kloten Switzerland
 www.wetrok.ch / chemie@wetrok.ch
Telefonnummer i nödfall : Toxikologisches Informationszentrum: +41 44 251 51 51 (Notfall Tel. 145)

2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Ämne / blandning : Framställning.

Ämnena som är farliga för hälsa eller miljö (Direktiv 67/548/EEG):

Komponentnamn	Innehåll	CAS-nr	EG-nr	Index-nr	Klassificering
Water	:	7732-18-5	231-791-2	----	
Polymerdispersion (vässerig, zinkhaltig, Styrol/Acrylat, 38%)	:	----	----	----	
Polymerdispersion (vässerig, zinkhaltig, Acrylat, 38%)	:	----	----	----	
Tris(2-butoxyethyl) phosphate	:	78-51-3	201-122-9	----	R52-53
Polymerdispersion (vässerig, Styrol/Acrylat, 38%)	:	----	----	----	
Ethoxydiglycol	:	111-90-0	203-919-7	----	Xi; R36
Nicht definierter, ungefährlicher Stoff	:	----	----	----	
PPG-2 Methyl Ether	:	34590-94-8	252-104-2	----	
Sadplast 65	:	----	----	----	
Diethyl Ethanolamine	:	100-37-8	202-845-2	603-048-00-6	R10 Xn; R20/21/22 C; R34
Siliconoil	:	----	----	----	
Butoxydiglycol	:	112-34-5	203-961-6	603-096-00-8	Xi; R36
Alcohol	:	64-17-5	200-578-6	603-002-00-5	F; R11

3. FARLIGA EGENSKAPER**Användningssymptom**

- Inandning : Förväntas ej utgöra någon större inandningsrisk under normala användningsförhållanden.
- Hudkontakt : Förväntas inte utgöra någon större hudkontaktrisk under normala användningsförhållanden.
- Ögonkontakt : Förväntas inte utgöra någon större ögonkontaktrisk under normala användningsförhållanden.
- Förtäring : Inga särskilda tecken eller symptom på hälsorisker förväntas uppstå vid förtäring.

Wetrok AG

Steinackerstr. 62 8302 Kloten Switzerland
 www.wetrok.ch / chemie@wetrok.ch



Wetrok Mepol HM

Datumn : 6/4/2006

Ersätter : 1/9/2005

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Allmän information	: Uppsök läkare om obehag eller irritation uppstår.
- Inandning	: Se till att den skadade får andas frisk luft.
- Hudkontakt	: Tag av nedsmutsade kläder och tvätta all exponerad hud med mild tvål och vatten. Skölj med varmt vatten.
- Ögonkontakt	: Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med rent vatten i 10-15 minuter.
- Förtäring	: Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personer är vid medvetande). Framkalla inte kräkning.

5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

Lämpliga brandsläckningsmedel	: Alla kända släckningsmedel kan användas.
Ringa in branden	: Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Miljöskyddsåtgärder	: Ingen känd miljöpåverkan från denna produkt.
Rengöringsmetoder	: Samla spill i lämpliga behållare. Spola i rikligt med vatten. Spola bort/späd ut rester med vatten. Spillområdet kan vara halt.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering	: Får ej förvaras i närheten av livsmedel, drycker och djurfoder. Tvätta händer och andra utsatta delar med vatten och mild tvål före intag av mat och dryck, före rökning och efter arbetets slut.
Förvaring	: Skyddas mot frost. Förvaras endast i originalförpackningen i svalt utrymme med god ventilation. Behållaren skall vara tillsluten när den inte används.
GISBAU nummer	: GE10

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

Arbetshygien	: Undvik ögon-, hud- och klädeskontakt med utspädd produkt. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.
Personlig skyddsutrustning	
- Andningsskydd	: Ingen speciell andningsskyddsutrustning rekommenderas under normala användningsförhållanden och god ventilation.
- Hudskydd	: Vid normal användning rekommenderas ingen särskild skyddsutrustning eller särskilda kläder.
- Ögonskydd	: Ögonskydd behöver bara användas när vätska kan spruta eller skvätta.
Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen	: Diethylene glycol monoethyl ether : MAC [mg/m ³] : 180 Diethylene glycol monoethyl ether : MAC [ppm] : 32 Dipropylenglycolmonomethylether : MAC [mg/m ³] : 50 Dipropylenglycolmonomethylether : MAC [ppm] : 270 2-(2-butoxyethoxy)ethanol : MAC [mg/m ³] : 100 Etanol : MAC [mg/m ³] : 1000 Etanol : MAC [ppm] : 500 Etanol : Explosionsgräns - Övre [%] : 19

Wetrok Mepol HM

Datum : 6/4/2006
Ersätter : 1/9/2005

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Fysikalisk tillstånd vid 20°C	: Vätska.
Färg	: Vit.
Lukt	: Egenskap.
pH-värde	: 8.0 - 9.0
Densitet [g/cm ³]	: 1.020-1.030

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet och reaktivitet	: Stabil under normala förhållanden.
Farliga reaktioner	: Inga, under normala förhållanden.
Farliga egenskaper	: Inga, under normala förhållanden.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Giftinformation	: Produkten själv är ej undersökt vad gäller giftiga egenskaper. Klassas som ej giftig enligt 1999/45/EG. Eventuellt giftiga komponenter anges under punkt 2.
-----------------	---

12. EKOLOGISK INFORMATION

Information om miljöeffekter	: Produkten själv är ej undersökt vad gäller miljöfarlighet. Klassas som ej miljöfarlig enligt 1999/45/EG. Eventuellt miljöfarliga komponenter anges under punkt 2.
WGK-klass (Tyskland)	: 1

13. AVFALLSHANTERING

Allmän	: Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.
Avfallskod (259/93/EEG)	: 08 01 19: Vattensuspensioner innehållande färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.
Industriellt avfallsnummer (ÖNorm S2100)	: 55508: Påstrykningsmedel, som innehåller lösningsmedel och/eller tungmetaller och/eller biocider, liksom ej fullständigt härdade rester i fat/på burk.

14. TRANSPORTINFORMATION

Allmän information	: Ej klassificerat enligt ADR/RID.
--------------------	------------------------------------

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Symbol(er)	: Ingen.
R-fras(er)	: Ingen.
S-fras(er)	: Ingen.
Ytterligare fraser	: Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässig användning på begäran.

16. ANNAN INFORMATION

Förteckning över relevanta R-fraser (avsnitt 2)	: R10 : Brandfarligt. R11 : Mycket brandfarligt. R20/21/22 : Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. R34 : Frätande. R36 : Irriterar ögonen. R52/53 : Skadigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter
---	--

Wetrok Mepol HM

Datum : 6/4/2006
Ersätter : 1/9/2005

16. ANNAN INFORMATION /...

Utgåva	i vattenmiljön. : Textändringar (jämfört med tidigare version) markeras med *. WMEHMK003
Utarbetad av	: Alexander Kreuzer Wetrok Regulatory Affairs

Detta datablads innehåll och utformning är i överensstämmelse med EG-kommissionens direktiv 2001/58/EG.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL Informationen i detta datablad baseras på källor som med största sannolikhet kan betraktas som tillförlitliga. Dock lämnas inte någon garanti, vare sig uttalad eller underförstådd, om informationens korrekthet. ARCO har ingen kontroll över och i vissa fall ingen kännedom om förhållandena och metoderna för hantering, förvaring och lagring, användning eller bortskaffande av produkten. Av detta och andra skäl påtar vi oss inget ansvar och friskriver oss uttryckligen från ansvar för förlust, skada eller kostnader som uppstår till följd av eller i samband med hantering, förvaring och lagring, användning eller bortskaffande av produkten. Detta datablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt.

Slut på dokumentet