



Remop

underhålls- och rengöringsmedel

Användningsområden	Lämpar sig för utrymmen med olika material, behandlade och obehandlade. Remop är ett syntetiskt, lågskummande rengörings- och underhållsmedel.
Egenskaper	Remop rengör ytorna och torktiden efter rengöring är kort. Som ett syntetiskt underhållsmedel är Remop inte skiktbildande; det sköljs lätt bort och ger en blank yta. Remop avlägsnar statisk elektricitet och förebygger därigenom nedsmutsningen av ytorna.
Dosering	5 - 25 ml / 10 l vatten vid manuell rengöring. 100 - 200 ml / 10 l vatten vid normal nedsmutsning. 200 . 300 ml / 10 l vatten vid grov nedsmutsning och slitna ytor.
Användning	Blanda en Remop-brukslösning och fuktorka ytorna eller använd kombimaskin. Sköljning behövs inte.
pH	ca. 6,0 (koncentrat) ca. 7,0 (brukslösning)
Förpackning	12 x 1 (art.nr. 12454) 3 x 5 l (art.nr. 12457)
Miljöinformation	Hantering av outspädd produkt skall ske enligt den lokala myndighetens miljöbestämmelser. Förpackning: Wetrok är anslutet till REPA. Kundnummer 5565329009.

Piktogram



Bergkällavägen 36 C, 192 79 Sollentuna, Tel. 08-444 34 00, Fax 08-444 34 01

www.wetrok.se

info@wetrok.se