



Stoner

grund och topp polish

Användningsområden	Lämpar sig speciellt för behandling och underhåll av plast och linoleum golv (ej på linoleum som behandlats med oljepolish). Stoner bildar en ytterst hård och blank yta, som lätt kan poleras upp till wet-look med High-Speed metoden. Stoner avlägsnas med Antiwax Forte eller Relino (linoleum). Stoner fungerar utmärkt som grundpolish under Mepol polish.
Egenskaper	Stoner är diffusionsöppen. Både grund och topp polish.
Åtgång	1-3 l/100 m ² /utbredning beroende av ytans porositet.
Dosering	Outspätt för polishbehandling 0,6 dl/10 l vatten i kombimaskin för städunderhåll 1,5 dl/5 l vatten vid fuktmopning eller -torkning; polera med High-Speed maskin 50/50 Stoner och kallt vatten för sprayrengöring
Användning	Polishbehandling: Stryk ut Stoner (koncentrat) jämnt på ett rent, torrt golv i 2-3 lager. Torktiden mellan strykningarna är 30 - 60 minuter beroende på luftfuktighet. Polera med high speed maskin och polerrondell vid behov. Skaka dunken väl innan användning.
Rengöring och underhåll	Rengör golvet manuellt eller med kombimaskin (Stoner spädes med vatten och används som en tvättpolish). Polera med High-Speed maskin och gul rondell vid behov. Eller: Spraya utspädd (50/50) Stoner på golvet. Polera med High-Speed maskin och gul rondell. Spraymetoden kan också användas för reparerande polishbehandling samt för underhåll av obehandlade ytor.
pH	ca. 9 (koncentrat)
Förpackning	3 x 5 l (art.nr. 17757)
Miljöinformation	Hantering av utspädd produkt skall ske enligt den lokala myndighetens miljöbestämmelser. Förpackning: Wetrok är anslutet till REPA. Kundnummer 5565329009.

Piktogram



Bergkällavägen 36 C, 192 79 Sollentuna, Tel. 08-444 34 00, Fax 08-444 34 01

www.wetrok.se

info@wetrok.se